

pRO-600- Käänteisosmoosisuodatin



pRO-600 käänteisosmoosilaitte poistaa vedestä mm. seuraavia haitta-aineita:

- Bakteereita
- viruksia
- kloridia(max 1000 mg/l)
- fluorida
- uraania
- arseenia
- nitraattia
- klooria
- rautaa
- mangaania

pRO-600 käänteisosmoosilaitteessa vesi suodatetaan useassa vaiheessa:

1. 5 micronin sedimenttisuodatin (irtonaisen lian poisto)
2. raudan- ja mangaaninpoistosuodatin (lisävaruste)
3. Kaksi käänteisosmoosikalvoa (bakteerit, virukset, kloridi,...)
4. Aktiivihillisuodatin (veden maun ja hajun parantaminen)
5. Mineralisointisuodatin (palauttaa veteen mineraaleja)

Suodatin asennetaan paineastian jälkeen. Suodatin tekee puhdasta vettä puhdasvesisäiliöön josta se ohjataan verkkoo vesiautomaatilla. Laitteen tekemä likavesi tulee johtaa likavesikaivoon.

pRO-600 käänteisosmoosilaitteen mukana tulee itse käänteisosmoosilaitteen lisäksi 600 l tai 800 l puhdasvesisäiliö valinnan mukaan ja vesiautomaatti.

Puhdasvesisäiliö 600 l/800 l
korkeus: 99/116,50 cm
leveys: 80/80 cm
syvyys: 120/120 cm

Osanumero	Korkeus	Leveys	Syvyys	Max. vedentuotto
pRO-600	65,5 cm	71 cm	20 cm	85 l/h

Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy

Sellukatu 5

33400 Tampere

hannu@puhdastakaivovetta.fi

p. 044 367 6623